

# POJÍZDNÉ VĚŽE Z HLINÍKU

## Pojízdné lešení 4100



Pojízdná věž 4100 je odlehčená verze série 5100 se stejným zatížením a šířkou rámu od 0,75m. Tento systém má bezpočet možností využití jak v uzavřených prostorách, tak i ve volném prostranství.

Pokud je zapotřebí větší pracovní plochy a zároveň je dostatek prostoru k postavení věže, můžeme Vám nabídnout pojízdnou věž verze 4200.

Obě verze se dodávají v délce 2,45 m. Odpovídá normě EN1004 třída 3.

- Maximální pracovní výška při nasazení v uzavřených prostorách stejně jako ve volných prostranstvích je **od 8,2m**
- Povolené zatížení na celou konstrukci lešení je 750 kg. Samostatné patro má povolené zatížení 250 kg.
- Na rámu je QR kód s bezpečnostními pokyny a návody.



Podlaha je z protiskluzové překližky



Spojení úchytu se vzpěrou je prolisem




Trojúhelníková podpěra je plynule nastavitelná



Dřevěné podlahy je velmi snadné převážet.



Pojízdná kolečka o průměru 200 mm mají dvojitý systém brzdění. I při plné zátěži se snadno odbrzdí a mohou být výškově nastavitelná v rozsahu 25 cm.



Ochrana proti překlopení



Zajišťovací čepy

**RINGER**  
LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

RINGER lešení a bednění s.r.o.  
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154  
email [hlavacek@ringer.cz](mailto:hlavacek@ringer.cz)  
Internet [www.ringer.cz](http://www.ringer.cz)

